

ROLLANT		455 RC UNIWRAP	455 RC	454 RC UNIWRAP	454 RC
Anhängung					
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000	1000	1000	1000
Kraftbedarf	kW/PS	107/145	74/100	107/145	74/100
Kugelkopfanhängung		○	○	○	○
Antriebsketten		Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty
Hydraulikanschluss					
2 × einfachwirkendes Steuergerät und ein freier Rücklauf		●	●	●	●
Pickup					
Breite	m	2,10	2,10	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Rollenniederhalter		○	○	○	○
Pendel-Pickup-Tasträder		●	●	●	●
Zuführung					
Heavy-Duty-Schneidrotor ROTO CUT		●	●	●	●
Anzahl Messer		25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)
HD-Messer		○	○	○	○
Blindmesser		○	○	○	○
Absenkbarer Schneidboden PRO		●	●	●	●
Presskammer					
Anzahl Presswalzen		16	16	16	16
Automatische Kettenschmierung		●	●	●	●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○	○	○	○
Ballenauswerfer		–	●	–	●
Presskammer Abmessungen					
Breite	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35
Bedienung					
COMMUNICATOR II		●	●	●	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (Wickler)		●	–	●	–
OPERATOR		–	–	–	–
ISOBUS Kabel		●	●	●	●
Bindung					
Netzbindung		●	●	●	●
Gambindung		–	–	–	–
Folienbindung		○	–	○	–
Wickler					
Folienstrecker	mm	2 × 750	–	2 × 750	–
Folienkapazität		14 Rollen	–	14 Rollen	–
Überlappung einstellbar	%	52	–	52	–
Vorstreckung	%	67 (82 ○)	–	67 (82 ○)	–
Hangausstattung		○	–	–	–
Bereifung					
15.0/55-17 10PR		–	●	–	●
19.0/45-17 10PR		–	○	–	○
550/60-22.5		●	–	●	–
560/45-22.5 16PR		–	○	–	○
620/55 R 26.5		○	–	○	–
Druckluftbremsanlage		●	○	●	○
Maße					
Länge	m	6990	4250	6990	4250
Breite	m	2955	2955	2955	2955
Höhe	m	3250	3250	3250	3250
Gewicht	kg	5800	3150	5800	3150
Optionen					
Scheinwerfer		○	○	○	○
Bale Twister		○	○	○	○
Load Sensing		○	○	○	○

ROLLANT		375 RC UNIWRAP
Anhängung		
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000
Kraftbedarf	kW/PS	88/120
Antriebsketten		Heavy Duty
Hydraulikanschluss		
Einfaches Steuergerät für Pickupahebung und doppeltwirkendes Steuergerät für Heckklappenzyylinder		–
Einfachwirkendes Steuergerät und freier Rücklauf		●
Pickup		
Breite	m	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90
Rollenniederhalter		○
Pendel-Pickup-Tasträder		●
Zuführung		
Heavy-Duty-Schneidrotor ROTO CUT		●
Anzahl Messer		16
Absenkbarer Schneidboden PRO		●
Presskammer		
Anzahl Presswalzen		16
Automatische Kettenschmierung		●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○
Ballenauswerfer		–
Presskammer Abmessungen		
Breite	m	1,20
Durchmesser	m	1,25
Bedienung		
COMMUNICATOR II		●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (Wickler)		●
OPERATOR		–
ISOBUS Kabel		●
Bindung		
Netzbindung		●
Gambindung		●
Folienbindung		–
Wickler		
Folienstrecker	mm	2 × 750
Folienkapazität		12 Rollen
Überlappung einstellbar	%	52
Vorstreckung	%	67 (82 ○)
Bereifung		
15.0/55-17 10PR		–
19.0/45-17 10PR		–
500/45-22.5 12PR		–
560/45-22.5 12PR		●
Druckluftbremsanlage		●
Maße		
Länge	mm	6690
Breite	mm	2980
Höhe	mm	2830
Gewicht	kg	4700

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar